

CAMBO

WHERE TRADITION MEETS VISION

X2-PRO



CAMBO FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE BV
HAATLANDERDIJK 45 / P.O. BOX 200
NL-8260 AE KAMPEN - THE NETHERLANDS
Phone: +31 38 33 14644
Email: info@cambo.com
Web: www.cambo.com

X2-PRO

A New Twist On a Classic Photographic Standard



Obenansicht



Vorderansicht mit XA-231 Objektivadapter



Seitenansicht

CAMBO X2-PRO FACHKAMERASYSTEM

Die perfekte Lösung für Produkt- und Makrofotografie. Die Cambo X2-Pro bietet DSLR-Fotografen/innen die einzigartigen Bildgestaltungsmöglichkeiten einer Fachkamera. Montieren Sie einfach Ihr Kameragehäuse an der X2-Pro und Sie verfügen über äußerst präzise Verstellungen der Objektivstandarte. Horizontale und vertikale Verschiebungen sowie Schwenken und Neigen können angewendet werden.

Cambo's patentierte CROSSGEARING ermöglicht Ihnen hochpräzise Verstellungen der Objektivstandarte und genaues und bequemes Fokussieren. Von Architektur über Sachfotografie bis hin zu Close-Up Fotografie im Studio, die X2-Pro bietet optimale Kontrolle über Perspektive und Schärfentiefe. Die Makroversion ermöglicht dazu, dank verlängerter optischer Bank und langen Balgen, echte Makrofotografie.

Die X2-Pro kann mit allen gängigen Spiegelreflexkameras von Canon, Nikon, Sony und Mamiya/PhaseOne verwendet werden.

Für Kameras wie Canon's 1Ds, 1Dx und 5D Serien, Nikon's D3, D4 und D800 Serie und Mamiya/PhaseOne's DF fertigt Cambo Spezialadapter, die das Gehäuse automatisch in die optische Achse positionieren.

Ein Universaladapter ermöglicht die Verwendung anderer Kameras. Dank Cambos Schnellspannsystems erfolgt die Wechsel von Hoch- auf Querformat im Handumdrehen, wobei es nicht notwendig ist den Balgen zu lösen.

Die Cambo X2-pro ist mit einer Reihe von Objektiven in Brennweiten von 28 bis 150mm benutzbar. Dabei hat der/die FotografIn die Wahl zwischen den eigenen Mittelformatobjektiven von Hasselblad und Mamiya und den neuesten Fachobjektiven von Schneider und Rodenstock. Außerdem gibt es eine Auswahl an flachen und versenkten Lensplatten und Lensplatten mit Mamiya oder Hasselblad Bayonet.

Auch im Zeitalter der digitalen Fotografie gibt es Nachfrage nach und Bedarf an hochwertiger Qualitätsfotografie. In den Bereichen Architektur- und Sachfotografie sind Kontrolle über Perspektive und Schärfentiefe dann oft unentbehrlich.

Die X2-Pro kombiniert die Handlichkeit und Wirtschaftlichkeit einer Spiegelreflexkamera mit den Bildgestaltungsmöglichkeiten einer Fachkamera. Tatsächlich das Beste aus zwei Welten!

Spezielladapter Kamerabefestigung



X2-PRO Technische Daten

Gewicht des Gehäuses: 1,9 kg (4.2 lbs.)
Gesamtgewicht Balgen und Kameraadapter inklusive: 2,1 kg (4.6 lbs.)

Abmessung: 253 x 293 x 198 mm
Makroversion: 253 x 293 x 298 mm
(H x B x L) 10.0 x 11.5 x 7.8" (m:11.7")

VORNESTANDARTE ZAHNRADGETRIEBE

Horizontale Shift: 17,5mm L / 17,5mm R
Vertikale Shift: 17,5mm H / 17,5mm T
Schwenkung: 20° L / 20° R
Neigung: 20° H / 20° T

Hinweis: Die nutzbare Verstellungen sind des Bildkreises des Objektivs abhängig, sowie der Chipgröße und der Konstruktion des Gehäuses und des Bayonets Ihrer DSLR.

Fokussierungslänge X2-normal: 80 mm
Fokussierungslänge X2-macro: 180 mm

X2-Pro Objektiv Kompatibilität

Schneider Apo-Digital:
28WA, 72, 80, 90, 100, 120 and 150 mm
Rodenstock Apo-Sironar Digital/Digaron:
90, 105, 120, 135 and 150 mm
Hasselblad: CF Objektive mit XA-231 adapter
Mamiya: 645Pro Objektive mit XA-232 adapter
Mamiya: RB/RZ Objektive mit XA-233 adapter

Digitale SLR Kompatibilität

Canon 1D(s)Series
Canon 5D/6D/7D Series (mit Batteriegriff)
Canon 30/40/50/60D Series (mit Batteriegriff)
Nikon D4, D3, D3x, D2x
Nikon D800 / D700 (mit Ausnahme der XA-232)
PhaseOne/Mamiya 645DF (nicht mit 28WA/72)
Sony Alpha A850 / A900.
Sonstige Kameras und Kameras ohne Batteriegriff mittels Universaladapter X-899.
Ständige Weiterentwicklung neuer Kameraadapter.

Sehe auch www.cambo.com

Für die Aktualität aller Abbildungen und technischen Daten können wir keinerlei Gewähr übernehmen.